



數位按鍵電話機系列

- 本系列數位話機的新穎外觀及造型設計，完全滿足客戶完美的需求。
- 本系列數位話機皆適用於ISDK-26 / ISDK-56 / UD-60及UD-2100系統。
- 本系列數位話機符合人性化的功能設計，可程式化的彈性功能鍵提供客戶不同的需求。

型號：ISDK 4TD

ISDK 4外線顯示型數位話機
(8 Keys 彈性功能鍵)
黑/白



型號：ISDK 4TS

ISDK 4外線標準型數位話機
(8 Keys 彈性功能鍵)



型號：ISDK 8TD

ISDK 8外線顯示型數位話機
(12 Keys 彈性功能鍵)
黑/白



型號：ISDK 12TS

ISDK 12外線標準型數位話機
(20 Keys 彈性功能鍵)




型號：ISDK 12TDHF / 12TD

ISDK 12外線免持聽筒對講顯示型
數位話機 (12TDHF)
ISDK 12外線顯示型
數位話機 (12TD)
(20 Keys 彈性功能鍵)



型號：ISDK DSS-56

ISDK DSS 中繼台
(56 Keys 彈性功能鍵)



型號：ISDK 4TD-L / 8TD-L

- 可調式LCD背光螢幕黑暗中
可清楚顯示來話號碼
- 無需按任何鍵(或持聽筒)
即可直接內線應答
(內線免持聽筒對講)



型號：USK 24TDHF-T43

USK 24外線免持聽筒對講
彩色影像數位話機
具4.3吋彩色 TFT LCD
可即時監看攝影機
來源影像
雙色大型來電指示燈
(30Keys 彈性功能鍵)



● ISDK-26內外線容量組合表

外線	2	2	4	4	6	6	8	10
數位分機	24	32	24	16	24	16	16	16
門口機組	●			●		●		

外線	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
數位分機	32	40	24	32	32	24	16	24	24	16
門口機組	●		●			●	●			●
加高上蓋	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

系統規格

類比外線容量	2-10	交流電源(使用負電源)	AC 110~132V/ 200~240V 50/60Hz
ISDN 外線 (最大)	4 BRI(8 channels)	消耗功率(不含分機)	7W
內線容量	16-40	直流最大輸出功率	50W
內線+外線 (最大)	42	外加蓄電池	24V/4 - 50AH
數位話機容量	2-40	對蓄電池最大充電電流	27.6V/0.5A
普通單機容量	0-24	寬*深*高(mm)	320*77*385
系統控制方式	微電腦儲存程式	基本配備重量(kg)	2.2
通話迴路	時間分割(TDM)，通話無阻塞	寬*深*高(mm)	170*75*220
調變方式	博碼調變 (PCM)	重量(kg)	0.9