

功能表

- 不在訊息顯示
- 帳碼輸入 (選擇 / 強制 / 確認)
- 內線交替呼叫—響鈴 / 語音
- 內外線忙線預約
- 自動傳真機轉接
- 自動撥號模式架構 (DTMF/Plus)
- 備用電池介面(內建)
- 語音答錄(BV)*1
- 忙線分機提示音
- 跟隨
 - 全部
 - 忙線 / 無應答
 - 跟隨
 - 到外線
- 極性反轉偵測*2
- 來電暫留(Call park)
- 來電代接
- 交替保留通話
- 來電轉接
 - 到分機
 - 到外線
- 等待訊息
- 會議電話(3方 / 5方)
- 兩外線會談(3方)
- 線路保密功能
- 直入分機振鈴(DIL)
- 直撥分機功能(DISA)
- 三階層自動總機
- 區別撥號音 (依不同撥號音了解設定功能)
- 勿打擾
- 勿打擾中插話
- 開門鎖*1
- 門口機*1
- 中繼台
- 緊急電話
- 內外線忙線插撥 (分機 / 外線)
- 禁止忙線插撥
- 分機群
- 分機密碼 / 系統密碼
- 外部功能抓取功能
- 彈性分機編碼
- 免持聽筒應答
- 保留
- 截聽來電
- 內線撥號
- 通話時間限制 (1~32分鐘)
- 登入 / 登出
- 訊息等待
- 保留音樂 / 背景音樂
- 單鍵撥號
- 呼叫總機
- 來電接待語 (OGM)
- 廣播
 - 全部分機
 - 分群
 - 外部
- 拒絕廣播
- 並接分機
- 熱線撥號
- 來電號碼顯示 (支援單機)*1*3
- 停電跳接
- 話機優先抓取迴路
 - 來電
 - 撥出
- 程式設定介面(電腦 / 電話)
- 脈衝到複頻轉換
- 重撥
 - 自動
 - 最末通
 - 儲存碼
 - 記錄來電號碼*1
- 響鈴模式選擇
- 室內監聽 (搭配門口機 / 功能話機)
- 密撥
- 速撥
 - 系統
 - 個人
- 分機功能清除
- 分機搜尋
- 分機上鎖
- 分機遙控上鎖
- 詳細計費列印
- 服務時段 (日 / 夜 / 午休)
 - 自動
 - 手動
- 鬧鈴
- 遙控設定鬧鈴
- 長途撥號限制
- 長途撥號開放
- 來話平均分配(UCD)
- 支援連接語音信箱服務(DTMF / APT)
- 分機移動服務等級 (服務等級)

*1 需選配功能卡

*2 極性反轉需依照電信公司的服務而定。

*3 請與經銷商和電信公司確認是否提供來電顯示服務。

*4 連接第一埠之門口機和連接第二埠之門口機不可同時使用；連接第三埠之門口機和連接第四埠之門口機不可同時使用。

■ 介面

- RS-232C
- USB (1.1)
- 接電池介面
- 門口機 / 開門鎖
- 外部音源
- 外部廣播器

規格

■ 系統架構

型號	基本	選配 (KX-TE82480) 2 外線 / 8 單機	選配 (KX-TE82481) 2 外線 / 8 融合分機	選配 (KX-TE82483) 3 外線 / 8 融合分機	選配 (KX-TE82474) 8 單機	選配 (KX-TE82470) 8 融合分機
KX-TE824	外線: 3	→ 5 16				
	內線: 8		→ 5 16			
				→ 5 16		
					→ 3 16	
						→ 3 16
		→ 5 16	→ 8 24			
			→ 6 16	→ 6 24		
			→ 6 16			→ 6 24
			→ 8 24			
		→ 5 16	→ 8 24			

■ 系統擴充(最大)

項目	KX-TE824
總機	1
系統速撥	100
個人速撥	10 / 分機
單鍵撥號	最大 24 / 分機
內線群	8
平均話務分配群	1
長途限撥等級	5
帳碼 (確認)	50
來電駐留 (Call park)	10
來電顯示記錄	20 (個人) 300 (共同)
不在訊息	6
訊息等待	8 / 分機
緊急呼叫	5
外部音源	1
外部廣播	1
門口機	4
開門鎖	4
中繼台	2
應答留言 (DISA)	360 秒
應答留言 (BV)	125個訊息或60分鐘

■ 規格

項目	KX-TE824
最大容量	8 外線 / 24分機 (16 融合加 8 單機或 24 融合)
內線迴路	4
撥號方式	外線: 複頻 (DTMF) / 脈衝 (10pps, 20pps) 內線: 複頻 (DTMF) / 脈衝 (10pps, 20pps)
複頻轉換	複頻轉脈衝
接線	外線: 接頭 (2 芯) 內線: 接頭 (4 芯) 廣播: 插座 外部音源: 插座 計費列印: RS232 介面 (9 針 D-SUB) 電腦連線: RS232 / USB / Remote modem
詳細來電記錄	詳細記錄: 日期、時間、分機碼、外線編號、撥出號碼、通話時間、帳碼、來電號碼顯示*1*3
極性反轉偵測*2	可
語音信箱槽位	2 ports (APT or DTMF)
複頻接收器	2
複頻產生器	1
外線對外線轉接迴路	2
停電轉接槽位	1
直接連接到外部電池	可
電源	交流 110 - 240 V, 50/60 Hz
體積 (長 x 寬 x 高)	368mm x 284mm x 102mm
重量 (完全擴充後)	約 3.5 Kg

■ 配備功能卡

項目	內容	KX-TE824
KX-TE82460	2 埠門口機 / 開門鎖介面卡	最大 1
KX-TE82461	4 埠門口機 / 開門鎖介面卡*4	最大 1
KX-TE82470	8 埠融合擴充卡	最大 1
KX-TE82474	8 埠單機擴充卡	最大 1
KX-TE82480	2 外線 8 單機擴充卡	最大 1
KX-TE82481	2 外線 8 融合擴充卡	最大 1
KX-TE82483	3 外線 8 融合擴充卡	最大 1
KX-TE82491	OGM語音卡 (1 通道, 180 秒)	最大 1
KX-TE82492	語音答錄卡 (2 通道, 60 分鐘)	最大 1
KX-TE82493	3 埠來電顯示卡	最大 3
KX-T30865	門口機	最大 4