

UD-60 系列

全數位按鍵電話系統



主裝置 (插卡式槽位)



UKT 系列
數位按鍵電話機



ISDK 系列
數位按鍵電話機



UD-F 系列
數位按鍵電話機



UD 系列
數位按鍵電話機

► 系統規格

機 型	UD-60
類比外線容量	4 - 32
ISDN 外線 (最大)	24 BRI (48 channels)
內線容量	8 - 56
數位按鍵話機容量	8 - 56
普通單機容量	0 - 48
內線+外線 (最大)	60
主機系統控制方式	微電腦儲存程式
通話回路	時間分割 (TDM) · 通話無阻塞
調變方式	博碼調變 (PCM)
配線方式	2 蕊配線
簡碼撥號 (每組最大32碼)	系統+個人共 2000 組
交流電源	AC100V-260V 50/60Hz
消耗功率 (不含分機)	25W
直流最大輸出功率	150W
外加蓄電池	24V/4-50AH
對蓄電池最大充電電流	27.6V / 0.5A
寬×深×高 (mm)	347×180×430
基本配備重量 (Kg)	8
按鍵電話 寬×深×高 (mm)	170×230×100
重量 (Kg)	0.9
安裝環境 溫度	5 - 45°C
相對濕度	20 - 80%RH

► UD-60 內外線容量組合表

外 線	4	8	12	16	20	24	28	32
內 線	8	8	8	8	8	8	8	8
	16	16	16	16	16	16	16	
	24	24	24	24	24	24		
	32	32	32	32	32			
	40	40	40	40				
	48	48	48					
	56							

► 備註

1. 本系統主機為插卡式彈性自由埠架構 (詳細安裝容量組合表請參考安裝與程式設定手冊)。
2. 本系統主機可連接聯盟公司 ISDK/UD-F/UKT/UD 等系列數位按鍵話機或任何廠牌之普通電話機 (須選購 UD-60 系列普通單機卡)。