

數位按鍵電話機系列

- UD-F 數位話機系列符合人性化的功能設計，可程式化的彈性功能鍵提供客戶不同的需求。
- UD-F 話機新穎的造型設計，完全滿足客戶完美的需求。
- 任何 UD-F 數位話機皆適用於 UD-F 1016 / 1232 及 UD-2100 系統。



型號：UD-F 6TD
6外線顯示型數位話機
(10 keys彈性功能鍵)



型號：UD-F 6TS
6外線標準型數位話機
(10 keys彈性功能鍵)



型號：UD-F 12TD/12TDHF
12外線顯示型數位話機(12TD)
12外線顯示型免持對講數位話機(12TDHF)
(25 keys彈性功能鍵)



型號：UD-F 12TS
12外線標準型數位話機
(25 keys彈性功能鍵)

系統規格

機 型		UD-F 1016	UD-F 1232	機 型		UD-F 1016	UD-F 1232
主 裝 置	類比外線容量	2-10	4-16	主 裝 置	交流電源 (使用負電源)	AC 110~132V/ 200~240V	AC 110V~240V
	ISDN 外線 (最大)	4 BRI(8 channels)	8 BRI(16 channels)		50/60Hz	50/60Hz	
	內線容量	16-24	8-48		消耗功率(不含分機)	7W	11W
	內線+外線 (最大)	26	56		直流最大輸出功率	50W	100W
	數位話機容量	2-16	2-48		外加蓄電池	24V / 4 - 50AH	
	普通單機容量	0-8	0-46		對蓄電池最大充電電流	27.6V / 0.5A	
	系統控制方式	微電腦儲存程式			寬*深*高 (mm)	320*77*385	385*125*500
	通話迴路	時間分割 (TDM)，通話無阻塞			基本配備重量 (kg)	2.2	7
	調變方式	博碼調變 (PCM)			寬*深*高 (mm)	170*220*100	
	配線方式	2蕊配線			按電 鍵話 重量 (kg)	0.8	0.9