

系統規格

		DK310	DK816	DK80	DK100
外線數	基本	2	4	4	8
	最多	3	8	20	48
內線數	基本	6	8	8	16
	最多	18	32	64	144
數位話機(max.)		16	32	64	128
單機(max.)		10	16	62	136
計費介面		1	1	1	1
自動總機		1 min.	16 min.	16 min.	16 min.
語音信箱			3 hrs	6 hrs	20 hrs
門口機介面		2	1	1	
繼電器介面		2	4	3	4
來電顯示介面		1 / 1外線	1 / 1外線	1 / 1外線	1 / 1外線
停電單機埠		2	1	1 / 外線板	1 / 外線板
值機台		0	0	1	2
電源供應		110V/220V AC±10% 60Hz/50Hz			
工作溫度		0° ~ 40°			
工作相對溼度		30% ~ 90%			
迴路阻抗		420 Ω			
體積(長寬高) mm		385x245x90	385x245x90	430x290x120	385x255x445
重量(kg)		2.2 kgs	2.2 kgs	2.8 kgs	8.8 kgs

系統功能

自動外線抓取
四方會談
系統速撥
長途限撥
彈性振鈴設定
停電單機
電話跟隨
經紀人電話
訊息駐留
系統鬧鈴
專線
專區保留
長話限制
來話接取限制
日夜間服務選擇
廣播
外線夜轉
遠端遙控設定
背景音樂
外線自動保留

分機功能

數位音量調整
內線自動應答
離席留言顯示
分機鬧鈴
勿擾
分機上鎖
插話
靜音
免持聽筒撥號
振鈴音選擇
語音 / 振鈴呼叫
自動尋線
可程式功能鍵
單鍵速撥
熱線電話
重撥

選購功能

數位語音自動總機
智慧型語音信箱
來話顯示
門口機介面
門鎖介面
詳細通話記錄介面
繼電器介面
停電備用電池
外線轉外線
單機來電顯示



話機規格

	300LS	300LD	320MS	320MD
雙色LED指示燈	V	V	V	V
10 key固定功能鍵	V	V	V	V
12 key可程式鍵	V	V		
20 key可程式鍵			V	V
LCD 顯示幕		V		V
免持撥號	V	V	V	V
免持對講			V	V
數位話機擴充介面			Δ	Δ
單機擴充介面			Δ	Δ
耳機介面			V	V
現場同步監聽			V	V
環境監聽	V	V	V	V
壁掛功能	V	V	V	V
體積(長寬高) mm	228x201x115			

V = 標準配備 Δ = 選購配備

* 基於產品不斷更新, 規格變更恕不另行通知, 實際規格以實品為準

<http://www.fci.com.tw>



大眾電腦集團
騰翔科技股份有限公司

