

系統功能

- 自動路由選擇
- 經濟路由
- 通話時間限制
- 背景音樂
- 保留提醒
- 同群組代接 / 跨群代接
- 多種服務等級
- 多種來電轉接
- 門口機 / 開門電鎖
- 分機鎖定
- 外部音源
- 適合多種外線類型
- 來電轉移到外線
- 群組廣播
- 簡碼撥號
- 多種響鈴音選擇
- 鬧鈴設定
- 夜切服務 (白天/夜晚/時間)
- 文字留言

分機功能

- 忙線自動回叫
- 自動外線選擇
- 轉送來電號碼到類比分機
- 來電保留
- 多種代接方式
- 會議電話 (4方)
- 勿打擾
- 免持聽筒撥號對講
- 話筒/耳機選擇
- 鍵盤直撥
- 最後號碼重撥
- 分機監聽
- 廣播
- 四向導航鍵
- 個人語音信箱
- 來電顯示記憶50組
- 撥出號碼記憶20組
- 通話中錄音

話機種類

PTD-806	6鍵顯示型數位話機
PTD-818	18鍵顯示型數位話機
PTD-830	30鍵顯示型數位話機
PT-DS12	12鍵擴充模組
PT-DS48	48鍵擴充模組
PT-DP30	KT-30門口專用機
PT-DP80	KT-80門口專用機



系統規格

交流	100V~240V	工作環境	溫度 0°C~40°C 相對濕度 5-90%
頻率	55~60HZ	安裝	桌面或壁掛

系統容量

KT-30	基本：3外線，8數位分機，2類比分機	尺寸	主機117mm高 193mm寬 485mm長
	最大：9外線，24數位分機，4類比單機介面		
KT-80	基本：4外線，8分機	尺寸	主機140mm高 269mm寬 459mm長
	最大：24外線，88分機		



欲知更多訊息，歡迎聯繫我們當地代理商或：
台灣飛利浦商業通信系統

經銷商

